

**Dusch-WC rimless, wandhängend  
mit seitlicher Öffnung für externen Wasseranschluss 19,5 cm  
mit WC-Sitz mit Deckel  
820601 ... 717 1**



**TECHNISCHE DATEN**

Artikel-Nr.	820601 ... 717 1
SGVSB / ST	358 044 / (noch offen)
Zulassung	Qplus, CE, IPX4, EN 13077, SVGW Trinkwassernormen EN 1717
passend zu	handelsüblichen Installationssystemen mit Spülkasten für Dusch-WCs
Ausführung	Dusch-WC rimless, wandhängend, mit Keramikveredelung LCC (nur weiss) Tiefspüler für 6 l-Spülung, verdeckte Befestigung Drehknopf für Duschfunktion
Funktionen	Gesäss-Dusche einstellbar in Strahlstärke und Strahlposition Oszillier-Funktion Temperatur einstellbar über Mobile App (ios & Android) Selbstreinigung des Duschkopfes vor und nach jedem Gebrauch austauschbarer Duschkopf (ist in der Keramik vertieft mit Blending) integrierte Entkalkungsfunktion LED-Signallicht
Wasserdruck & Temperatur	Dusche 7 Druckstufen Durchfluss ca. 3,5 l/min Temperaturstufen einstellbar über Mobile App (ios & Android)
Wasserzulauf	3/8" Fließdruckbereich Wasser 0.1 bis 1 MPa (1-10 bar) Betriebstemperaturbereich +5 to +40 °C
Abgang	DN 90 mm, waagrecht
WC-Sitz mit Deckel	Duroplast, abnehmbar, mit Absenkautomatik
Netzanschluss & Energieverbrauch	Nennspannung 220 bis 230 V, 50/60 Hz Anschluss über NYM-Kabel Direktanschluss über H05VV-F-Kabel möglich Leistungsaufnahme Betrieb max. 1150 W Schutzart IPX4, Schutzklasse I

**TECHNISCHE DATEN**

Gewicht	33,0 kg
Zubehör inkl.	Drehknopf für Duschfunktion Benutzeranleitung Entkalkungsmittel für 1 Anwendung kostenlos nach Produktregistration
Montagematerial inkl.	Wassereinlauf- und Wasserablaufmanschette DN 90, Wandbefestigungs-Set M12 mit Anschlussplatte inkl. Montagewerkzeug, Schallschutz-Set (SIA181, DIN 4109) muss zwingend installiert werden, Wasseranschluss-Set 19,5 cm für Dusch-WC inkl. Abdeckung für seitliche Öffnung Externe Kabelführung, Artikel-Nr. 89560.3 Montageanleitung
Montagematerial exkl.	Wasseranschluss-Set für Dusch-WC für externes Eckventil, Artikel-Nr. 894601 Steinschrauben-Befestigungs-Set M12

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

Dusch-WC rimless, wandhängend, mit seitlicher Öffnung für externen Wasseranschluss 19,5 cm, Tiefspülklosett Laufen-CLEANET NAVIA aus Sanitärkeramik, mit Keramikveredelung LCC (nur weiss), für Netzbetrieb (220-230 V, 50-60 Hz), für Unterputz-Spülkasten, Spülmenge 6 Liter  
inkl. WC-Sitz mit Deckel Duroplast, abnehmbar, mit Absenkautomatik  
inkl. Drehknopf für Duschfunktionen, Gesäss-Dusche, Oszillier-Funktion, Temperatur einstellbar über Mobile App (ios & Android), Selbstreinigung des Duschkopfes, LED-Signallicht  
Artikel-Nr. 820601 ... 717 1, Farben siehe Farbtabelle

**TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20**

